



Befestigungsbohrungen (Lochmaße):

Bauart	A	B	Ø S	
A	30	70	6	
B*	60	85	6	
oder	78	83	6	
C*	60	100	9,5	
oder	65	85	9,5	
D + E + G*	65	140	13	
	oder	80	110	11
	oder	115	135	11
	oder	135 -	115 -	11
Langloch	124	110	11	
F	100	180	18	
H	100	200	18	
TX	78	140	11	

\* diese Kombinationen sind alle gebohrt!

Maße:

Typ	Bauart	C	E	F	H	G	P	K
AV 0,1-2	A	8	42	82	32,5	63	64	83
AV 0,4-2	B	12	90	100	54,5	67	88	132
AV 1-2	C	25	85	120	70	80	110	170
AV 1,8-2	D	25	157	162	80	96	128	189
AV 2,8-2								201
AV 3,7-2								215
AV 6-2								250
TX 3,7-2	TX	25	100	162	80	96	128	215
TX 6-2								250
AV 6,1-2	E	25	157	162	86	114	144	270
AV 8,4-2								320
AV 8,41-2	F	40	140	210	65	165	124	288
AV 10,7-2								275
AV 12-2								303
AV 15-2								303
AV 21-2								350
AV 25-2								330
AV 32-2	H	50	140	235	82	195	161	330
AV 1-4	C	25	85	120	70	80	110	170
AV 1,8-4	D	25	157	162	80	96	128	189
AV 2,8-4								201
AV 3,7-4								215
AV 6-4								250
AV 9-4								283
TX 9-4	TX	25	100	162	80	96	128	283
AV 11,5-4	E	25	157	162	86	114	144	270
AV 17,8-4								320
AV 18-4	F	40	140	215	70	175	138	303
AV 30-4								350
AV 42-4								330
AV 78-4								H
AV 6,1-6	E	25	157	162	86	114	144	270
AV 17,8-6								320
AV 42-6	F	50	140	215	80	186	159	330
AV 2,35-12V	G	25	157	162	80	96	128	225
AV 2,35-24V								

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die jeweils gültigen Montage- und Betriebsanleitungen sind zu beachten.